



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6HA178 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010510 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 20071129 |
| Erweiterung TG Positionen | '03/34/37 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | SH125 |
| 05 Typ; Variante/Version | JF09; 1/1 |
| 06 Vorziffer | ZDCJF09A..F..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*92/61-2000/7*0073 |
| 10 EFKO-Code | 3005 |
| 10 Hersteller | HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA |
| 11 Herstellerplakette | links, seitlich am Rahmenrohr, oberhalb Motor |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmenrohr, oberhalb Motor |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 11,42 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 101 |



| | |
|----------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR: hydr., 1 Scheibe gelocht |
| 17 Handbremse Z2 | HR: mech., Trommel |
| 17 Handbremse Z3 | kombiniertes Bremssystem, siehe Bemerk. |
| 19 Feststellbremse | Hebel links |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | JF07E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 10.1 |
| 24 Leistung n | 9000 |
| 25 Md. max Nm | 11.5 |
| 25 Md. max n | 7250 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS "HIKGFE1" integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/HIKGFE1 mit integriertem Kat. |
| 29 Motorkennzeichen | JF07E |
| 29 Motorkennzeichen | links, auf Getriebegehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre/Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | siehe Bemerkungen |
| 35 Länge von | 2020 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 705 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1145 |
| 37 Höhe bis | 1660 |
| 38 Überhang vorne von | 280 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 405 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1335 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 205 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 310 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 98 |
| 46 Achsgarantie v bis | 212 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|--|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/80-16 50P; 16xMT2.50 |
| 53 Reifen Felgen | h= 120/80-16 60P; 16xMT2.75 |
| Bemerkungen Z1 | 17) Hebel l: mech., auf HR und via Seilzug auf Bremszylinder, hydr. auf VR |
| Bemerkungen Z2 | Hebel r: hydr., auf VR |
| Bemerkungen Z4 | 34/37) a.W. mit Windschild; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild |
| Bemerkungen Z5 | ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS) |