



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA209
Typengenehmigung erteilt	20030303
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20110503
Erweiterung TG Positionen	'34/Bem/Rem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	FJS600A S-Wing DX
05 Typ; Variante/Version	PF01; 1/2 Silver-Wing
06 Vorziffer	JH2PF01B..K.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0114
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, unter Fussauflage am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Fussauflage am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,02
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., auf VR und HR, ABS; Hebel links
17 Handbremse Z2	hydr., auf VR, ABS; Hebel rechts
17 Handbremse Z3	VR+HR= je 1 Scheibe gelocht
19 Feststellbremse	mech., auf HR; Hebel links
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PF01E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	582
24 Leistung kW	37.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	54.0
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HMMCT E1
29 Motorkennzeichen	PF01E
29 Motorkennzeichen	links, am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre / Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild oder



34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschutzscheibe
34 Bes. Ausrüstung Z3	siehe Bemerkungen
35 Länge von	2275
35 Länge bis	0
36 Breite von	770
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1430
37 Höhe bis	1510
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	405
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1595
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	318
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	423
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	144
46 Achsgarantie v bis	279
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0



48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/80-14 58S; 2.75x14
53 Reifen Felgen	h= 150/70-13 64S; 4.50x13
Bemerkungen Z1	05) Variante 25 kW: siehe TG 6HA2 47
Bemerkungen Z3	34/37) a.W. mit Windschild; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z4	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	34) Windschild / Windschutzscheibe
Bemerkungen Z8	37) 1430 mm 1510 mm