



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6HA291 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060516 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080613 |
| Erweiterung TG Positionen | '31 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | Goldwing 1800 |
| 05 Typ; Variante/Version | SC47 |
| 06 Vorziffer | 1HFSC47..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 5657 |
| 10 Hersteller | HONDA OF AMERICA MFG. INC, USA-43040 MARYSVILLE, OHIO |
| 11 Herstellerplakette | rechts, Mitte seitlich am Rahmen, unter Sattel oder rechts am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,75 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 200 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, komb., VR= 2 Scheiben | |
| 17 Handbremse Z2 | gelocht, HR= 1 Scheibe gelocht; a.W. ABS | |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., Kreise-H/V, komb., HR= 1 Scheibe | |
| 18 Fussbremse Z3 | gelocht, VR= 2 Scheiben gelocht; a.W. ABS | |
| 21 Motor Marke | HONDA | |
| 21 Motor Typ | SC47E | |
| 22 Bauart | 4-Takt / 6 / Boxer-Inj | |
| 22 Bauart Treibstoff | B | |
| 23 Hubraum | 1832 | |
| 24 Leistung kW | 87 | |
| 24 Leistung n | 5500 | |
| 25 Md. max Nm | 167 | |
| 25 Md. max n | 4000 | |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS | |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/HAMCA | |
| 29 Motorkennzeichen | SC47E | |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, vor Motornummer | seitlich auf Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer | |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre | |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | ww. Windschild, Topcase, | |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | Seitenkoffer | |
| 35 Länge von | 2635 | |
| 35 Länge bis | 2680 | |
| 36 Breite von | 945 | |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1375 |
| 37 Höhe bis | 1495 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 625 |
| 39 Überhang hinten bis | 670 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1690 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 474 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 599 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 227 |
| 46 Achsgarantie v bis | 375 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



| | |
|-------------------------|---|
| 52 Reifen Felgen | v= 130/70R18 63H; 3.50x18 |
| 53 Reifen Felgen | h= 180/60R16 74H; 5.00x16 |
| Bemerkungen Z1 | 31) Originalstandlicht in den Blinkern müssen deaktiviert werden und in beiden Scheinwerfern |
| Bemerkungen Z2 | ein Standlicht (W5W; 12V/5W) nachgerüstet werden. |
| Bemerkungen Z3 | Konformitätszeichen auf dem Scheinwerferglas: CH-A09-08002 und PO435? (?=L für links oder R für rechts) |