



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA297
Typengenehmigung erteilt	20061130
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20101117
Erweiterung TG Positionen	'16/27/39/44/52/53
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	SH300A
05 Typ; Variante/Version	NF02; 1/2
06 Vorziffer	ZDCNF02B..F.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0447
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmenrohr, unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenrohr, unter Sattel
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,57
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	131
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr. 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr. 1 Scheibe gelocht, auf HR und über
17 Handbremse Z3	Verzög.-Ventil VR angelegt; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	NF02E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	279
24 Leistung kW	20.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	25.5
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe3! HM KTW E1
29 Motorkennzeichen	NF02E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit hohem Windschild
35 Länge von	2100



35 Länge bis	0
36 Breite von	730
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1185
37 Höhe bis	1605
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1425
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	247
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	352
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	119
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	238
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-16 52P/-S; 2.75x16
53 Reifen Felgen	h= 130/70-16 61P/-S, 130/70R16 61S; 3.50x16
Bemerkungen Z1	34/37) mit hohem Windschild: Höhe=1605; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z2	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z4	17) Handbremse: Hebel R=VR, Hebel L=HR
Bemerkungen Z6	53) Mischbereifung genehmigt