



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA308
Typengenehmigung erteilt	20070330
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	CBR125R
05 Typ; Variante/Version	JC39; 1/1
06 Vorziffer	MLHJC39A..5.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2005/30*0185
10 EFKO-Code	3861
10 Hersteller	THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND
11 Herstellerplakette	rechts, auf Rahmen vor dem Benzintank
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,80
16 Fahrzeug Vmax mech von	110
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JC39E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	10.0
24 Leistung n	10000
25 Md. max Nm	10.4
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	1/im Auspuffrohr HM KTY E1
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HM KTY E1
29 Motorkennzeichen	JC39E
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, auf Motorengehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1920
35 Länge bis	0
36 Breite von	680
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1065
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	290
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	335
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1295
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	202
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	307
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	204
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/90-17 44P; 1.85x17
53 Reifen Felgen	h= 100/80-17 52P; 2.15x17