



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA319
Typengenehmigung erteilt	20080207
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20100728
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	NHX110
05 Typ; Variante/Version	JF19; 1/1, 1/2
06 Vorziffer	LWBJF19A..1.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*1792
10 EFKO-Code	3888
10 Hersteller	WUYANG HONDA MOTORS CO. LTD, RC-511356 Zengcheng, Gouangzhou
11 Herstellerplakette	rechts, unter Fussabdeckung auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts hinten, auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,42
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	siehe Bemerkungen
19 Feststellbremse	mech., Scheibe auf HR Hebel links (1/1)
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JF19E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	108
24 Leistung kW	6.6
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	9.3
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ø4! HM GFM E1; ø4! HM GFM E2;
29 Motorkennzeichen	JF19E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit Windschild
35 Länge von	1835



35 Länge bis	0
36 Breite von	665
36 Breite bis	675
37 Höhe von	1125
37 Höhe bis	1490
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1275
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	189
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	96
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	200
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-12 44J; 2.50x12
53 Reifen Felgen	h= 100/90-10 56J; 2.75x10
Bemerkungen Z1	17) 1/1= mech., Trommel auf HR; sowie über Kabelzug auf Handbremse 1 angelegt
Bemerkungen Z3	17) 1/2= mech., Trommel auf HR; sowie über Wandlerventil hydr. auf VR angelegt
Bemerkungen Z5	37) a.W. Windschild, Höhe +365 mm; gemäss Gesamtgenehmigung hohes Windschild ohne Scheibenwischer zulässig
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	04) NHX110 Lead (1/1) / NHX110WH (1/2)
Bemerkungen Z9	06) LWBJF19A.810..... / LWBJF19A.A1..... (ab Modelljahr 2010)
Bemerkungen Z10	36) 665 / 675
Bemerkungen Z11	27) \varnothing 4!HM GFM E1 / \varnothing 4!HM GFM E2