



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA324
Typengenehmigung erteilt	20080409
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110201
Erweiterung TG Positionen	'51/05/Rem/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	NSA700A, DN01
05 Typ; Variante/Version	RC55; 1/1
06 Vorziffer	JH2RC55A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*1904
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	vorn, unten am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	hsm
15 iA 1	4,20
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	170



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr. 2 Scheiben gelocht, ABS
18 Fussbremse Z1	HR= hydr. 1 Scheibe gelocht, sowie über
18 Fussbremse Z2	(linke Scheibe) angelegt, ABS
18 Fussbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf VR
19 Feststellbremse	auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RC55E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	680
24 Leistung kW	45
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	64
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ø4! HM MEH K1
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ø4! HM MEH K1
29 Motorkennzeichen	RC55E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Kurbelgehäuse, unter Zyl. vorn
32 Abstellstütze	Seitenständer



33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2320
35 Länge bis	0
36 Breite von	835
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1610
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	345
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	434
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	167
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	276
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/70ZR17 (62W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 190/50ZR17 (73W); 6.00x17
Bemerkungen Z1	05) Variante 25kW siehe TG 6HA3 40
Bemerkungen Z4	15) elektronisch gesteuerter stufenloser hydrostatischer Antrieb
Bemerkungen Z5	mit automatisch oder manuell betätigten Schaltstufen:
Bemerkungen Z6	automatisch: D=Drive, S=Sport; oder manuell=6 Gänge.