



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA325
Typengenehmigung erteilt	20080423
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20081001
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	NSS250A
05 Typ; Variante/Version	MF10; 1/2
06 Vorziffer	JH2MF10B..K.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*1909
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	vorne, am Stützblech des Lenkkopfs, Kleber
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenrohr unter Sattel
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	sm
15 iA 1	7,54
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	125
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR sowie über
17 Handbremse Z3	Verzögerungsventil auf VR angelegt; ABS
19 Feststellbremse	Handbremse L: HR=mech., Trommel
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	MF10E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	16.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	22.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4! HM KVZ K1
29 Motorkennzeichen	MF10E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2185



35 Länge bis	0
36 Breite von	750
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	375
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1545
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	279
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	384
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	137
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	250
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-13 55P; 2.75x13
53 Reifen Felgen	h= 140/70-13 61P; 4.00x13
Bemerkungen Z3	15) elektronisch gesteuerter stufenloser mechanischer Antrieb
Bemerkungen Z4	mit automatisch oder manuell betätigten Schaltstufen
Bemerkungen Z5	automatisch: D=drive, S=Sport; oder manuell=6 Gänge