



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA335
Typengenehmigung erteilt	20081205
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110201
Erweiterung TG Positionen	'51/05/Rem/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	NSA700A, DN01
05 Typ; Variante/Version	RC55; 1/1
06 Vorziffer	JH2RC55A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*1904
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	vorn, unten am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	hsm
15 iA 1	4,20
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	170



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR sowie über
18 Fussbremse Z2	(linke Scheibe); ABS
18 Fussbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf VR
19 Feststellbremse	auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RC55E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	680
24 Leistung kW	45.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	64.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4! HM MEH K1
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/øe4! HM MEH K1
29 Motorkennzeichen	RC55E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Kurbelgehäuse, unter Zyl. vorn
32 Abstellstütze	Seitenständer



33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2320
35 Länge bis	0
36 Breite von	835
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1610
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	345
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	440
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	167
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	281
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/70ZR17 (62W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 190/50ZR17 (73W); 6.00x17
Bemerkungen Z2	05) Variante 25kW siehe TG 6HA3 41
Bemerkungen Z5	15) elektronisch gesteuerter stufenloser hydrostatischer Antrieb
Bemerkungen Z6	mit automatisch oder manuell betätigten Schaltstufen:
Bemerkungen Z7	automatisch: D=Drive, S=Sport; oder manuell=6 Gänge.