



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA336
Typengenehmigung erteilt	20090218
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110624
Erweiterung TG Positionen	'09/17
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	SH125
05 Typ; Variante/Version	JF23; 2/1
06 Vorziffer	ZDCJF23B..F.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2115
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmenrohr, unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenrohr, unter Sattel
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,42
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	100
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, sowie über
17 Handbremse Z3	Verzögerungsventil auf VR angelegt
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JF14E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	10.1
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	11.5
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe3! øe4! HM KTF E1
29 Motorkennzeichen	JF14E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	siehe Bemerkungen
35 Länge von	2025



35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1230
37 Höhe bis	1600
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	410
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1335
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	211
44 Leergewicht bis	212
45 Garantiegewicht von	314
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	99
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	215
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-16 50P; 2.50x16
53 Reifen Felgen	h= 120/80-16 60P; 2.75x16
Bemerkungen Z3	16/34/37: Höhe 1605 mit hohem Windschild; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z4	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)