



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA354
Typengenehmigung erteilt	20100107
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20100113
Erweiterung TG Positionen	'05/34/37
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	XL700V
05 Typ; Variante/Version	RD13; 1/1
06 Vorziffer	VTMRD13A..E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2005/30*0223
10 EFKO-Code	6925
10 Hersteller	MONTESSA HONDA SA, E-08130 BARCELONA
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenrohr hinter Motor
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,13
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	172



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr. 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr. 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RD13E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	680
24 Leistung kW	44.1
24 Leistung n	7750
25 Md. max Nm	60
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe9! HM MFF E1
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/øe9! HM MFF E1
29 Motorkennzeichen	RD13E
29 Motorkennzeichen	rechts, seitlich am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. hohes Windschild
35 Länge von	2255



35 Länge bis	0
36 Breite von	905
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1305
37 Höhe bis	1470
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	410
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1515
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	289
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	419
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	144
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	285
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 100/90-19 57H; 2.15x19
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/80R17 65H; 3.50x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante 25kW: TG 6HA3 58
<b>Bemerkungen Z3</b>	32) a.W. mit Zentralständer
<b>Bemerkungen Z5</b>	37) 1470 mit hohem Windschild
<b>Bemerkungen Z7</b>	53) Mischbereifung zugelassen