



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA361
Typengenehmigung erteilt	20100301
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20140128
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	FJS400D
05 Typ; Variante/Version	NF03; 1/1
06 Vorziffer	JH2NF03A..K.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2045
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, am hinteren senkrechten Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Fussauflage am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,40
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	148
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR sowie über
17 Handbremse Z3	Verzögerungsventil auf VR angelegt
19 Feststellbremse	Handbremse L: HR=mech., Trommel
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	NF01E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	399
24 Leistung kW	28.7
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	37.8
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4! HM MFT E1
29 Motorkennzeichen	NF01E
29 Motorkennzeichen	links am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	siehe Bemerkungen



35 Länge von	2285
35 Länge bis	0
36 Breite von	770
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1430
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	410
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1600
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	322
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	416
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	141
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	280
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/80-14 58S; 2.75x14
53 Reifen Felgen	h= 150/70-13 64S; 4.50x13
Bemerkungen Z1	34/37) gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild ohne Scheibenwischer
Bemerkungen Z2	zulässig (in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)