



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA362
Typengenehmigung erteilt	20100315
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20100527
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	WW125EX2 PCX
05 Typ; Variante/Version	JF28; 1/1
06 Vorziffer	MLHJF28A..5.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0373
10 EFKO-Code	3861
10 Hersteller	THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmenrohr, vor Stossdämpfer
12 Fahrgestellnummer	hinten, auf Querrohr unter Fahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,27
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	94
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel auf HR, sowie über
17 Handbremse Z3	Wandlerventil hydr. auf VR angelegt
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JF28E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.6
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	12
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ø13! HM KWN TH1
29 Motorkennzeichen	JF28E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne unter Kurbel- gehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	siehe Bemerkungen
35 Länge von	1915



35 Länge bis	0
36 Breite von	740
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1525
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1305
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	201
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	307
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	101
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	206
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-14 46P; 1.85x14
53 Reifen Felgen	h=100/90-14 57P; 2.15x14
Bemerkungen Z3	34/37: 1525 mit hohem Windschild; gemäss EG-Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z4	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)