



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA363
Typengenehmigung erteilt	20100315
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20100528
Erweiterung TG Positionen	'19
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	VFR1200FD
05 Typ; Variante/Version	SC63; 3/1
06 Vorziffer	JH2SC63C.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2383
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	vorne, links am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6a
15 iA 1	2,71
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	250



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, sowie über
18 Fussbremse Z3	Verzögerungsventil auf VR angelegt, ABS
19 Feststellbremse	mech., auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC63E
22 Bauart	4-Takt / 4 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1237
24 Leistung kW	127.0
24 Leistung n	10000
25 Md. max Nm	129.0
25 Md. max n	8750
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4! HM MGE E1
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/øe4! HM MGE E1
29 Motorkennzeichen	SC63E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten unter      Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss



34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild-Spoiler
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. mit Zentralständer
35 Länge von	2250
35 Länge bis	0
36 Breite von	740
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1220
37 Höhe bis	1250
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	405
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1545
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	352
44 Leergewicht bis	354
45 Garantiegewicht von	473
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	182
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	300
46 Achsgarantie h bis	0



48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 190/55ZR17 (75W); 6.00x17
Bemerkungen Z2	16) Höchstgeschwindigkeit elektronisch begrenzt
Bemerkungen Z4	34/37) 1250 mit zusätzlichem Spoiler (Windabweiser), vor Windschild montiert
Bemerkungen Z6	34/44) 354 mit Zentralständer