



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA394
Typengenehmigung erteilt	20111212
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	GL1800
05 Typ; Variante/Version	SC68; 2/1
06 Vorziffer	JH2SC68B.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2803
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Rahmen, unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,82
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	197
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Kreise-V/H komb., 2 Scheiben auf VR
17 Handbremse Z2	und 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., Kreise-H/V komb., HR an Fussbremse
18 Fussbremse Z3	und verzögert an Handbremse angelegt; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC47E
22 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1832
24 Leistung kW	81.0
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	167.0
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	2/øe4! HM MCA E2
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/øe4! HA MCA E1
29 Motorkennzeichen	SC47E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vor Motornummer, seitlich auf Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Seitenkoffer, Topcase
35 Länge von	2630
35 Länge bis	0



36 Breite von	945
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1455
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	620
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1690
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	488
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	603
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	233
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	375
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/70R18 63H; 3.50x18
53 Reifen Felgen	h= 180/60R16 74H; 5.00x16
Bemerkungen Z1	17) VR an Handbremse und verzögert an Fussbremse angelegt