



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA411
Typengenehmigung erteilt	20120604
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	Goldwing 1800 MT
05 Typ; Variante/Version	SC68; -/-
06 Vorziffer	JH2SC68.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Rahmen, unter Sattel oder rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,75
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	200
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, komb., VR= 2 Scheiben	
17 Handbremse Z2	gelocht, HR= 1 Scheibe gelocht; a.W. ABS	
18 Fussbremse Z1	hydr., Kreise-H/V, komb., HR= 1 Scheibe	
18 Fussbremse Z3	gelocht, VR= 2 Scheiben gelocht; a.W. ABS	
21 Motor Marke	HONDA	
21 Motor Typ	SC47E	
22 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-Inj	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	1832	
24 Leistung kW	87.0	
24 Leistung n	5500	
25 Md. max Nm	167.0	
25 Md. max n	4000	
26 Abgasreinigung	2/in HS	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HAMCA A1 HONDA	
29 Motorkennzeichen	SC47E	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vor Motornummer	seitlich auf Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre	
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild, Topcase,	
34 Bes. Ausrüstung Z2	Seitenkoffer	
35 Länge von	2635	
35 Länge bis	2680	
36 Breite von	945	



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1375
37 Höhe bis	1495
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	625
39 Überhang hinten bis	670
40 Abstand Achse 1-2 von	1690
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	474
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	599
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	227
46 Achsgarantie v bis	375
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 130/70R18 63H; 3.50x18
53 Reifen Felgen	h= 180/60R16 74H; 5.00x16
Bemerkungen Z1	31) Originalstandlicht in den Blinkern müssen deaktiviert werden und in beiden Scheinwerfern
Bemerkungen Z2	ein Standlicht (W5W; 12V/5W) nachgerüstet werden.
Bemerkungen Z3	Konformitätszeichen auf dem Scheinwerferglas: CH-A09-08002 und PO435? (?=L für links oder R für rechts)