



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA436
Typengenehmigung erteilt	20130515
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	NSC110MPD
05 Typ; Variante/Version	JF53; 2/1
06 Vorziffer	ZDCJF53B..F.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2979
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenrohr, unter Fussbrett
12 Fahrgestellnummer	hinten, auf Querrohr unter Fahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,63
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	88



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel auf HR, sowie über
17 Handbremse Z3	Wandlerventil hydr. auf VR angelegt
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JF31E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	108
24 Leistung kW	6.2
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	8.7
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ϕe4! HM KZL CH1
29 Motorkennzeichen	JF31E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne unter Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	siehe Bemerkungen
35 Länge von	1895
35 Länge bis	0



36 Breite von	670
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	1505
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1285
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	177
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	268
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	91
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	185
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/90-16 43P; 1.85x16
53 Reifen Felgen	h= 90/90-14 46P; 1.85x14
Bemerkungen Z2	34/37) 1505 mit hohem Windschild; gemäss EG-Gesamtgenehmigung ohne Scheibenwischer
Bemerkungen Z3	zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)