



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA437
Typengenehmigung erteilt	20130517
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20131219
Erweiterung TG Positionen	'Bemerkungen 01/05
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	HONDA
04 Typ	NSC50
05 Typ; Variante/Version	AF73; 1/1
06 Vorziffer	ZDCAF73A..F.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2978
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	rechts, unter Fussboden auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	siehe Bemerkungen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	15,95
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel auf HR, sowie über
17 Handbremse Z3	Wandlerventil hydr. auf VR angelegt
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	AF72E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.5
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	3.5
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ø4! HM GGP E1
29 Motorkennzeichen	AF72E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	siehe Bemerkungen
35 Länge von	1845



35 Länge bis	0
36 Breite von	670
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1480
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1255
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	264
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	81
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	183
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 80/90-14 40P; 1.85x14
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 90/90-14 46P; 1.85x14
<b>Bemerkungen Z1</b>	01/05) "offene" Variante (Motorrad) siehe TG 6HA4 70
<b>Bemerkungen Z3</b>	12) unter Sitzbank auf Rahmenrohr; Deckel hinten im Staufach entfernen
<b>Bemerkungen Z5</b>	34/37) 1480 mit hohem Windschild; gemäss EG-Gesamtgenehmigung ohne Scheibenwischer
<b>Bemerkungen Z6</b>	zulässig (in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)