



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA458
Typengenehmigung erteilt	20131112
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	RMD 250R
05 Typ; Variante/Version	RMD; 250R
06 Vorziffer	ZM7RMD2R.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0676
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	REDMOTO S.r.l, I-20832 Desio (MB)
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,39+3,77
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	ME10E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	9.6
24 Leistung n	6200
25 Md. max Nm	15
25 Md. max n	5300
26 Abgasreinigung	1/vor HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/RMDCRFR2S \varnothing e13!
29 Motorkennzeichen	ME10E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2198
35 Länge bis	2248
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1203



37 Höhe bis	1273
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1491
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	183
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	272
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54M/R; 1.60x21 / h= 120/90-18 65M/R, 140/80-18 70M/R; 2.15x18



53 Reifen Felgen

v= 80/100-21 51M/R; 1.60x21 / h= 120/80-19 63R/65M, 140/80-19
71R; 2.15x19

54 Reifen Felgen

v= 110/70-17 54H, 120/70-17 58H; 3.50x17 / h= 140/70-17 66H, 150/60-17
66H, 160/60-17 69H; 4.25x17, 4.50x17
