



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA465
Typengenehmigung erteilt	20131128
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	RME 300R
05 Typ; Variante/Version	RME; 300R
06 Vorziffer	ZM7RME3R.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0682
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	REDMOTO S.r.l, I-20832 Desio (MB)
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,39+3,77
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	115
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. rund-/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. rund-/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	ME10E3
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	291
24 Leistung kW	15
24 Leistung n	5600
25 Md. max Nm	26
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	1/vor HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/RME CRFSL ϕ e13! und 1/RME CRFSR ϕ e13!
29 Motorkennzeichen	ME10E3
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2252
35 Länge bis	2302
36 Breite von	825



36 Breite bis	835
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1270
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1440
40 Abstand Achse 1-2 bis	1540
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	183
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	272
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 90/90-21 54M/R; 1.60x21 / h= 120/90-18 65M/R, 140/80-18
70M/R; 2.15x18

53 Reifen Felgen

v= 80/100-21 51M/R; 1.60x21 / h= 120/80-19 63R/65M, 140/80-19
71R; 2.15x19

54 Reifen Felgen

v= 110/70-17 54H, 120/70-17 58H; 3.50x17 / h= 140/70-17 66H, 150/60-17
66H, 160/60-17 69H; 4.25x17, 4.50x17
