



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA488
Typengenehmigung erteilt	20140711
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20140905
Erweiterung TG Positionen	'Bem. 01/05
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	HONDA
04 Typ	NSC50 T2
05 Typ; Variante/Version	AF73; 3/1
06 Vorziffer	ZDCAF73C.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2978
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	rechts, unter Fussboden auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	siehe Bemerkungen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	15,95
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	AF72E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.5
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	3.5
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ø4! HM GGP E1
29 Motorkennzeichen	AF72E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	1850
35 Länge bis	0
36 Breite von	670



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1255
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	180
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	190
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 80/90-14 40P; 1.85x14
53 Reifen Felgen	h= 90/90-14 46P; 1.85x14
Bemerkungen Z1	01/05) "offene" Variante (Motorrad) siehe TG 6HA4 89
Bemerkungen Z3	12) unter Sitzbank auf Rahmenrohr; Deckel hinten im Staufach entfernen
Bemerkungen Z5	17) Handbremse 2: mech., Trommel auf HR; sowie über Wandlerventil hydr. auf VR angelegt