



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA491
Typengenehmigung erteilt	20140922
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	RMD 250X
05 Typ; Variante/Version	RMD; 250X
06 Vorziffer	ZM7RMD2X.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0676
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	REDMOTO S.r.l, I-20832 Desio (MB)
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,14+3,79
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht, längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	ME11E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	16
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	21.5
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/vor HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/RMDCRFX2S øe13!
29 Motorkennzeichen	ME11E
29 Motorkennzeichen	links am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2190
35 Länge bis	2240
36 Breite von	830
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1185	
37 Höhe bis	1265	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1483	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	191	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	270	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	195	
46 Achsgarantie v bis	0	
46 Achsgarantie h von	272	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54M/R; 70M/R;	1.60x21 / h= 120/90-18 65M/R, 140/80-18 2.15x18



53 Reifen Felgen

v= 80/100-21 51M/R; 1.60x21 / h= 120/80-19 63R/65M, 140/80-19
71R; 2.15x19

54 Reifen Felgen

v= 110/70-17 54H, 120/70-17 58H; 3.50x17 / h= 140/70-17 66H, 150/60-17
66H, 160/60-17 69H; 4.25x17, 4.50x17
