



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA531
Typengenehmigung erteilt	20161018
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20220616
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	HONDA
04 Typ	NSC110MPD
05 Typ; Variante/Version	JF67; 1/1
06 Vorziffer	ZDCJF67.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-168/2013*00043
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	hinten, auf Querrohr unter Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	links, vorne am Hauptrahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,63
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	88
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel auf HR, sowie über
17 Handbremse Z3	Wandlerventil hydr. auf VR angelegt
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JF67E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	108
24 Leistung kW	6.5
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	9
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ø4! HM K44 E1
29 Motorkennzeichen	JF67E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	siehe Bemerkungen
35 Länge von	1925



35 Länge bis	1960
36 Breite von	690
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	1500
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1290
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	177
44 Leergewicht bis	180
45 Garantiegewicht von	279
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	189
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/90-16 43P; 1.85x16
53 Reifen Felgen	h= 90/90-14 46P; 1.85x14
Bemerkungen Z2	34/37) 1505 mit hohem Windschild; gemäss EG-Gesamtgenehmigung ohne Scheibenwischer
Bemerkungen Z3	zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)