



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA539
Typengenehmigung erteilt	20161221
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	HONDA
04 Typ	SH125AD
05 Typ; Variante/Version	JF68; 2/1
06 Vorziffer	ZDCJF68B.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-168/2013*00045
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmenrohr, unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenrohr, unter Sattel
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,42
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	97



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR sowie über
17 Handbremse Z3	Verzögerungsventil auf VR angelegt, ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JF68E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.0
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	11.6
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4! HM K77 E1
29 Motorkennzeichen	JF68E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W mit Windscheibe
35 Länge von	2030
35 Länge bis	0



36 Breite von	740
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	1615
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	212
44 Leergewicht bis	214
45 Garantiegewicht von	317
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	104
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	221
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 100/80-16 50P; 2.50x16
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 120/80-16 60P; 2.75x16
<b>Bemerkungen Z1</b>	34/37) Höhe 1615 mit Windscheibe; gemäss EG-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer zulässig
<b>Bemerkungen Z2</b>	(in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)