



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA542
Typengenehmigung erteilt	20170126
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20230526
Erweiterung TG Positionen	'18
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	HONDA
04 Typ	MSX125A
05 Typ; Variante/Version	JC75; 1/1
06 Vorziffer	MLHJC75A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-168/2013*00080
10 EFKO-Code	3861
10 Hersteller	THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND
11 Herstellerplakette	am Rahmenrohr, auf Tankhöhe
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	2,27
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	92



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JC75E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	7.2
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	11.0
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13! HM K26 E1
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/øe13! HM K26 E1
29 Motorkennzeichen	JC75E
29 Motorkennzeichen	links unten am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	1755
35 Länge bis	0



36 Breite von	730
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1000
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1200
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	180
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	259
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	92
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	172
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51L; 2.75x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 56L; 3.50x12