



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA550
Typengenehmigung erteilt	20170314
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20210106
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	HONDA
04 Typ	250R
05 Typ; Variante/Version	RME; 250R
06 Vorziffer	ZM7RME2R.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2016/1824*00151
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	REDMOTO S.r.l, I-20832 Desio (MB)
11 Herstellerplakette	rechts, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,93+3,14
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	110



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht, geschlitzt
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht, geschlitzt
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	ME10E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	12.95
24 Leistung n	8800
25 Md. max Nm	15.5
25 Md. max n	6550
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/RME CRFS? øe13!
29 Motorkennzeichen	ME10E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2252
35 Länge bis	2301



36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1270
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	183
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	272
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54M/R; 70M/R;	1.60x21 / h= 120/90-18 65M/R, 140/80-18 2.15x18
53 Reifen Felgen	v= 80/100-21 51M/R; 71R;	1.60x21 / h= 120/80-19 63R/65M, 140/80-19 2.15x19
54 Reifen Felgen	v= 110/70-17 54H, 120/70-17 58H; 69H;	3.50x17 / h= 150/60-17 66H, 160/60-17 4.25x17, 4.50x17