



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA565
Typengenehmigung erteilt	20171207
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20181204
Erweiterung TG Positionen	'06/52/53
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	HONDA
04 Typ	CRF1000A
05 Typ; Variante/Version	SD06; 1/2
06 Vorziffer	JH2SD06A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-134/2014*00033*02
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	mitten, vorne auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,62
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	199



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SD06E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	998
24 Leistung kW	70
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	99
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr; ϕ e4! HM MKK E1
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ ϕ e4! MKK E1
29 Motorkennzeichen	SD06E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, auf Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit hoher Windscheibe
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. mit Winterbereifung
35 Länge von	2330
35 Länge bis	2335



36 Breite von	930
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1475
37 Höhe bis	1565
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1575
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	305
44 Leergewicht bis	322
45 Garantiegewicht von	443
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	154
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	291
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v=90/90-21 54H, 90/90-21 54S; 2.15x21
53 Reifen Felgen	h=150/70R18 70H, 150/70B18 70Q; 4.00x18
Bemerkungen Z1	05) 1/2 (ab MJ 2018)
Bemerkungen Z2	06) JH2SD06A.J.....
Bemerkungen Z4	34/37) Höhe= 1565 mm mit hoher Windscheibe; gemäss EG-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer zulässig
Bemerkungen Z5	(in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z7	52/53) Mischbereifung genehmigt