



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA568
Typengenehmigung erteilt	20171207
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	HONDA
04 Typ	CRF1000D2
05 Typ; Variante/Version	SD06; 4/1
06 Vorziffer	JH2SD06D.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-134/2014*00033*02
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	mitten, vorne auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6a
15 iA 1	2,62
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	192
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
19 Feststellbremse	mech., auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SD06E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	998
24 Leistung kW	70.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	99.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr; ϕ e4! HM MKK E1
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ ϕ e4! MKK E1
29 Motorkennzeichen	SD06E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, auf Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit Winterbereifung
35 Länge von	2340
35 Länge bis	0
36 Breite von	930



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1570
37 Höhe bis	1575
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1580
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	328
44 Leergewicht bis	339
45 Garantiegewicht von	448
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	167
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	282
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v=90/90-21 54H, 90/90-21 54S M+S; 2.15x21

53 Reifen Felgen

h=150/70R18 70H, 150/70B18 70Q M+S; 4.00x18

Bemerkungen Z2

52/53) Mischbereifung genehmigt