



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA638
Typengenehmigung erteilt	20200903
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20210715
Erweiterung TG Positionen	'11/26/27/54
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	HONDA
04 Typ	CBF125M
05 Typ; Variante/Version	JC84; 1/1
06 Vorziffer	ZDCJC84A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2020/239*00136
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	mitte vorne auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,92
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	95



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., 1 Trommel, auf HR und
18 Fussbremse Z2	(kombiniertes Bremssystem)
18 Fussbremse Z3	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR-
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JC83E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	8
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	10.9
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øE4! HM KON E1
29 Motorkennzeichen	JC83E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2015
35 Länge bis	0



36 Breite von	750
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1280
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	192
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	288
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	97
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	197
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v=80/100-18 47P; 1.85x18
<b>53 Reifen Felgen</b>	h=90/90-18 51P; 1.85x18
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 27J / h= 51J