



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA676
Typengenehmigung erteilt	20210721
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	HONDA
04 Typ	CRF1100D
05 Typ; Variante/Version	SD08; 2/2
06 Vorziffer	JH2SD08B.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2020/1694*00118
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	mitten, vorne auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6a
15 iA 1	2,63
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	199
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
19 Feststellbremse	mech., auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SD08E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1084
24 Leistung kW	75
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	105
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	2/in Sammelrohr; ϕ E4! HM MKS E1
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ ϕ E4! HM MKS E1
29 Motorkennzeichen	SD08E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, auf Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit hoher Windscheibe
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. mit Winterbereifung
34 Bes. Ausrüstung Z3	a.W. mit Zentralständer
35 Länge von	2330



35 Länge bis	2340
36 Breite von	960
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1395
37 Höhe bis	1545
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1575
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	315
44 Leergewicht bis	331
45 Garantiegewicht von	458
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	163
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	304
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54H, 90/90-21 54T; 90/90-21 54S; 2.15x21
53 Reifen Felgen	h=150/70R18 70H, 150/70B18 70Q; 4.00x18
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 45U / h= 67U
Bemerkungen Z1	34/37) Höhe= 1545 mm mit hoher Windscheibe; gemäss EG-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer zulässig
Bemerkungen Z2	(in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z4	52/53) Mischbereifung genehmigt