



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6HA688  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220413  |
| gültig für Importdatum bis | 20241231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD (EB)   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A1  |
| 04 Marke                   | HONDA   |
| 04 Typ                     | ST125A  |
| 05 Typ; Variante/Version   | JB04; 1/1   |
| 06 Vorziffer               | MLHJB04A.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*168/2013-2020/1694*01343                                |
| 10 EFKO-Code               | 3861  |
| 10 Hersteller              | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am Hauptrahmen                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m4  |
| 15 iA 1                    | 2,27  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 90  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                    |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                    |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR      |
| 21 Motor Marke                        | HONDA                                |
| 21 Motor Typ                          | JB04E                                |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj           |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                    |
| 23 Hubraum                            | 124                                  |
| 24 Leistung kW                        | 6.9                                  |
| 24 Leistung n                         | 7000                                 |
| 25 Md. max Nm                         | 10.8                                 |
| 25 Md. max n                          | 5000                                 |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in VS                              |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                   |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/øE13! HM K2W K1                    |
| 28 Schalldämpfer 2 Art                | HS                                   |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/øE13! HM K2W K1                    |
| 29 Motorkennzeichen                   | JB04E                                |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse               |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                        |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- / Lenkerschloss                |
| 35 Länge von                          | 1760                                 |
| 35 Länge bis                          | 0                                    |
| 36 Breite von                         | 760                                  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1020 |
| 37 Höhe bis              | 0    |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1200 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 182  |
| 44 Leergewicht bis       | 183  |
| 45 Garantiegewicht von   | 264  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 81   |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 46 Achsgarantie h von    | 183  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein |



52 Reifen Felgen

v= 120/70-12 51L; 2.75x12

---

53 Reifen Felgen

h= 130/70-12 56L; 3.50x12

---

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 21G / h= 49G

---