



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6HA689 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220905 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | CMX500A |
| 05 Typ; Variante/Version | PC56; 1/4 |
| 06 Vorziffer | MLHPC56A..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*00086 |
| 10 EFKO-Code | 3861 |
| 10 Hersteller | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| 11 Herstellerplakette | links vorne , seitlich auf Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,67 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 155 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | PC56E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 471 |
| 24 Leistung kW | 34 |
| 24 Leistung n | 8500 |
| 25 Md. max Nm | 43.3 |
| 25 Md. max n | 6000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ ϕ E13! MLH E1 |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ ϕ E13! HM MKG E1 |
| 29 Motorkennzeichen | PC56E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts auf Getriebegehäuse, oberhalb Kupplung |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. mit Windschild |
| 35 Länge von | 2205 |
| 35 Länge bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 820 |
| 36 Breite bis | 830 |
| 37 Höhe von | 1090 |
| 37 Höhe bis | 1115 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1490 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 266 |
| 44 Leergewicht bis | 271 |
| 45 Garantiegewicht von | 365 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 126 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 248 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 130/90-16 67H; 3.00x16 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/80-16 71H; 3.50x16 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 37Q / h= 60Q |
| Bemerkungen Z1 | 34/37) Höhe= 1115mm mit Windschild |