



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA704
Typengenehmigung erteilt	20221209
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HONDA
04 Typ	ADV350A
05 Typ; Variante/Version	NF13; 1/5,-/6,-/7,-/8
06 Vorziffer	ZDCNF13A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2020/1694*00158
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	hinten links, auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	hinten rechts, auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,68
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	133



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	NF13E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	330
24 Leistung kW	21.5
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	31.5
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øE4! K2L E2
29 Motorkennzeichen	NF13E
29 Motorkennzeichen	links unten an Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Gepäckträger
34 Bes. Ausrüstung Z2	verst. Windschild
35 Länge von	2200
35 Länge bis	0



36 Breite von	895
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1295
37 Höhe bis	1430
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	261
44 Leergewicht bis	263
45 Garantiegewicht von	366
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	124
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	243
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-15 56P; 3.50x15
53 Reifen Felgen	h= 140/70-14 62P; 4.00x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 36N / h= 59N
Bemerkungen Z1	34/37) Höhe =1295mm tiefste Einstellposition; Höhe = 1430mm höchste Einstellposition