



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA713
Typengenehmigung erteilt	20221214
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	HONDA
04 Typ	NSC110
05 Typ; Variante/Version	JK03; 1/2
06 Vorziffer	RLHJK03A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*168/2013-2020/1694*00079
10 EFKO-Code	4775
10 Hersteller	HONDA VIETNAM CO., LTD, VN- Phuc Yen Town, Vietnam
11 Herstellerplakette	hinten, auf Querrohr unter Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,63
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	88



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel auf HR, sowie über
17 Handbremse Z3	Wandlerventil hydr. auf VR angelegt
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JK03E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	109
24 Leistung kW	6.4
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	9
25 Md. max n	5750
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffkrümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ HM K2C E2 øE6!
29 Motorkennzeichen	JK03E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	1925
35 Länge bis	1955
36 Breite von	686



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1125
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1280
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	176
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	88
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	184
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 80/90-16 43P; 1.85x16

---

53 Reifen Felgen

h= 90/90-14 46P; 1.85x14

---

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 24G / h= 46G

---