



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA715
Typengenehmigung erteilt	20230317
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HONDA
04 Typ	CRF300LRA
05 Typ; Variante/Version	ND16; 1/2
06 Vorziffer	MLHND16A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00928
10 EFKO-Code	3861
10 Hersteller	THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND
11 Herstellerplakette	mitte, vorne am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,86
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	135
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	ND16E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	286
24 Leistung kW	20.1
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	26.6
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/ in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ K1T E2 $\phi$ E13!
29 Motorkennzeichen	ND16E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2230
35 Länge bis	0
36 Breite von	920
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1415



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1455
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	228
44 Leergewicht bis	230
45 Garantiegewicht von	315
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	109
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	211
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/100-21 51P; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 120/80-18 62P; 2.15x18

