



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA745
Typengenehmigung erteilt	20241107
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	HONDA
04 Typ	NT1100D
05 Typ; Variante/Version	SC88; 2/1
06 Vorziffer	JH2SC88B.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2020/1694*00185
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, unten auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6a
15 iA 1	2,50
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	200
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
19 Feststellbremse	mech., auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC88E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1084
24 Leistung kW	75
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	112
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/ϕE4! HM MLF E2
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ϕE4! HM MLF E2
29 Motorkennzeichen	SC88E-
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben rechts am Kurbel- gehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2240
35 Länge bis	0
36 Breite von	860
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1340
37 Höhe bis	1510
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1535
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	323
44 Leergewicht bis	328
45 Garantiegewicht von	442
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	163
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	283
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17



53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 45U / h= 65U
Bemerkungen Z1	37) Windschild höhenverstellbar Höhe = 1340-1510mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer zulässig
Bemerkungen Z2	(in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)