



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA748
Typengenehmigung erteilt	20241114
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	HONDA
04 Typ	NSS125AD
05 Typ; Variante/Version	JK02; 1/5; -/6
06 Vorziffer	ZDCJK02A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2020/1694*00145
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	hinten links, auf Rahmenrohr, vor Federbein
12 Fahrgestellnummer	hinten rechts, unter Fahrersitz, auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,55
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	108



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JK02E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	10.7
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	12.3
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øE4! HM K40 D3
29 Motorkennzeichen	JK02E
29 Motorkennzeichen	links unten am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Gepäckträger
34 Bes. Ausrüstung Z2	verst. Windschild
35 Länge von	2145
35 Länge bis	2170



36 Breite von	755
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1360
37 Höhe bis	1500
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1510
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	239
44 Leergewicht bis	241
45 Garantiegewicht von	342
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	124
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	224
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70-15 56P, 120/70-15 56S; 3.50x15
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 140/70-14 68P, 140/70-14 68S; 4.00x14
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 36K / h= 56K
<b>Bemerkungen Z1</b>	34/35) Länge mit Originalzubehör-Gepäckträger = 2170mm
<b>Bemerkungen Z3</b>	34/37) Höhe = 1360mm tiefste Einstellposition; Höhe = 1500mm Höchste Einstellposition
<b>Bemerkungen Z5</b>	34/37) gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild ohne Scheibenwischer
<b>Bemerkungen Z6</b>	zulässig (in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)