



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA751
Typengenehmigung erteilt	20241121
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20241128
Erweiterung TG Positionen	'52
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HONDA
04 Typ	GB350S
05 Typ; Variante/Version	NC59; 1/1
06 Vorziffer	JH2NC59A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2020/1694*00155
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	Links vorne, auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,5
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	114



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	NC59E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	348
24 Leistung kW	15.5
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	29
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	1/φE6! HM K0Z ID5
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/φE6! HM K0Z K2
29 Motorkennzeichen	NC59E
29 Motorkennzeichen	rechts unten, am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Handprotector
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Windschild
35 Länge von	2175
35 Länge bis	2175



36 Breite von	790
36 Breite bis	865
37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	1250
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1440
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	253
44 Leergewicht bis	260
45 Garantiegewicht von	358
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	123
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	236
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19 57H; 2.50x19
53 Reifen Felgen	h= 150/70-17 69H; 4.00x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 36L / h= 58L
Bemerkungen Z1	34/36) Länge mit Originalzubehör- Handprotektor = 865mm
Bemerkungen Z3	34/37) Höhe = 1250 mit hohem Windschild
Bemerkungen Z5	34/37) gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild ohne Scheibenwischer
Bemerkungen Z6	zulässig (in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)