



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6HA751 |
| Typengenehmigung erteilt | 20241121 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20241128 |
| Erweiterung TG Positionen | '52 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | GB350S |
| 05 Typ; Variante/Version | NC59; 1/1 |
| 06 Vorziffer | JH2NC59A..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*168/2013-2020/1694*00155 |
| 10 EFKO-Code | 7101 |
| 10 Hersteller | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette | Links vorne, auf Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,5 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 114 |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | NC59E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 348 |
| 24 Leistung kW | 15.5 |
| 24 Leistung n | 5500 |
| 25 Md. max Nm | 29.0 |
| 25 Md. max n | 3000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/φE6! HM K0Z ID5 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/φE6! HM K0Z K2 |
| 29 Motorkennzeichen | NC59E |
| 29 Motorkennzeichen | rechts unten, am Kurbelgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- / Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. Handprotector |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | a.W. Windschild |
| 35 Länge von | 2175 |
| 35 Länge bis | 2175 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 790 |
| 36 Breite bis | 865 |
| 37 Höhe von | 1115 |
| 37 Höhe bis | 1250 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1440 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 253 |
| 44 Leergewicht bis | 260 |
| 45 Garantiegewicht von | 358 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 123 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 236 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|------------------------------|--|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/90-19 57H; 2.50x19 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/70-17 69H; 4.00x17 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 36L / h= 58L |
| Bemerkungen Z1 | 34/36) Länge mit Originalzubehör- Handprotektor = 865mm |
| Bemerkungen Z3 | 34/37) Höhe = 1250 mit hohem Windschild |
| Bemerkungen Z5 | 34/37) gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild ohne Scheibenwischer |
| Bemerkungen Z6 | zulässig (in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS) |