



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA765
Typengenehmigung erteilt	20250226
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	HONDA
04 Typ	Z125MA
05 Typ; Variante/Version	JB05; 1/1
06 Vorziffer	MLHJB05A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02259
10 EFKO-Code	7158
10 Hersteller	Thai Honda CO., LTD, 10520 Bangkok - Thailand
11 Herstellerplakette	am Rahmenrohr, auf Tankhöhe
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2.64
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	91



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JB05E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	6.9
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	10.7
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[E13] HM KOF E1
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/[E13] HM KOF E1
29 Motorkennzeichen	JB05E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	1710
35 Länge bis	2030



36 Breite von	755
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1030
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1145
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	180
44 Leergewicht bis	182
45 Garantiegewicht von	211
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	81
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	130
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/80-12 65J; 2.75x12
53 Reifen Felgen	h= 130/80-12 69J; 3.50x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 21J / h= 38J