



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA769
Typengenehmigung erteilt	20250303
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HONDA
04 Typ	NC750XA
05 Typ; Variante/Version	RH23; 1CV/1
06 Vorziffer	JH2RH23C..... / JH2RH23A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*168/2013-2020/1694*00165
10 EFKO-Code	7158
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.68
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	164



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
18 Fussbremse Z3	mech., auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RH21E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	745
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	65
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr [e6] HM MKW E2
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e6] HM MKW E1
29 Motorkennzeichen	RH21E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten rechts, unten auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2210
35 Länge bis	0
36 Breite von	846



36 Breite bis	915
37 Höhe von	1330
37 Höhe bis	1465
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1525
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	291
44 Leergewicht bis	302
45 Garantiegewicht von	425
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	148
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	282
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17 (69W); 4.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 42S / h= 65S
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 43.1kW siehe TG 6HA7 67
Bemerkungen Z3	37) Windschild höhenverstellbar Höhe = 1330-1465mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung, ohne
Bemerkungen Z4	Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z6	36) mit oder ohne Handschutz