



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA785
Typengenehmigung erteilt	20251124
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	HONDA
04 Typ	SH125AD
05 Typ; Variante/Version	JF90; 1/5, -/6
06 Vorziffer	ZDCJF90A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2024/2838*00127
10 EFKO-Code	7158
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	hinten links, auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	hinten rechts, auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,42
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	98
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JF90E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.6
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	12.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ HM KOR E2
29 Motorkennzeichen	JF90E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild
35 Länge von	2090
35 Länge bis	0



36 Breite von	730
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	1610
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	213
44 Leergewicht bis	214
45 Garantiegewicht von	318
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	121
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	197
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-16 50P; 2.50x16
53 Reifen Felgen	h= 120/80-16 60P; 2.75x16
54 Reifen Felgen	Mindest-Index v=35J / h=52J
Bemerkungen Z1	34/37) 1610mm mit opt Windschlid; gemäss EG-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer zulässig (Art.81 Abs. 1 VTS)