



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6HA786 |
| Typengenehmigung erteilt | 20251124 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | SH150AD |
| 05 Typ; Variante/Version | KF40; 1/5, -/6 |
| 06 Vorziffer | ZDCKF40A..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*168/2013-2024/2838*00128 |
| 10 EFKO-Code | 7158 |
| 10 Hersteller | HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA |
| 11 Herstellerplakette | hinten links, auf Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | hinten rechts, auf Rahmenrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 10,55 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 108 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | KF40E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 157 |
| 24 Leistung kW | 12.4 |
| 24 Leistung n | 8500 |
| 25 Md. max Nm | 14.9 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/ in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ [E4] HM KOS E2 |
| 29 Motorkennzeichen | KF40E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, auf Kurbelwellengehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- / Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Windscheibe |
| 35 Länge von | 2090 |
| 35 Länge bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 730 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1155 |
| 37 Höhe bis | 1610 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1350 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 213 |
| 44 Leergewicht bis | 214 |
| 45 Garantiegewicht von | 318 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 121 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 197 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|------------------------------|--|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/80-16 50P; 2.50x16 |
| 53 Reifen Felgen | h= 120/80-16 60P; 2.75x16 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index v=35K / h=52K |
| Bemerkungen Z1 | 34/37) 1610mm mit opt Windschlid; gemäss EG-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer zulässig (Art.81 Abs. 1 VTS) |