



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA792
Typengenehmigung erteilt	20260306
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260526
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HONDA
04 Typ	CB500XAC
05 Typ; Variante/Version	PC72; 2/1
06 Vorziffer	MLHPC72B.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/2838*01855
10 EFKO-Code	7158
10 Hersteller	Thai Honda Co., Ltd, 10520 Bangkok -Thailand
11 Herstellerplakette	rechts vorne, seitlich auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6s
15 iA 1	2.73
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	165



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PC70E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	471
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	8600
25 Md. max Nm	43
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr; HM MLR E2 [E13]
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ HM MKP K1 [E13]
29 Motorkennzeichen	PC70E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts auf Motorgehäuse, oberhalb Kupplung
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2165
35 Länge bis	2250
36 Breite von	830
36 Breite bis	865



37 Höhe von	1415
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1445
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	274
44 Leergewicht bis	287
45 Garantiegewicht von	389
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	128
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	269
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80R19; 2.50x19



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 160/60R17; 4.50x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 37R / h= 63R
<b>Bemerkungen Z1</b>	34) Länge= 2250 mm mit Gepäckträger
<b>Bemerkungen Z3</b>	36) Breite= 865 mm mit Handschutzbügel Verlängerung; gemäss EG-Gesamtgenehmigung
<b>Bemerkungen Z5</b>	44) 287 kg mit Option; gemäss EG-Gesamtgenehmigung