



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA794
Typengenehmigung erteilt	20260306
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	HONDA
04 Typ	XL750C
05 Typ; Variante/Version	RD17; 2/1
06 Vorziffer	JH2RD17C..... / JH2RD17D.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*168/2013-2024/2838*00166
10 EFKO-Code	7158
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, TOKYO - JAPAN
11 Herstellerplakette	links, vorne auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6s
15 iA 1	2.81
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	195



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RD16E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	755
24 Leistung kW	67.5
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	75.0
25 Md. max n	7250
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr; [E6] MLC D2
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ [E6] MLB D1
29 Motorkennzeichen	RD16E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Haupt und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit Windscheibe
35 Länge von	2325
35 Länge bis	2330
36 Breite von	838



36 Breite bis	924
37 Höhe von	1455
37 Höhe bis	1520
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1560
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	291
44 Leergewicht bis	309
45 Garantiegewicht von	423
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	153
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	276
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 90/90D21; 2.15x21
53 Reifen Felgen	h= 150/70R18; 4.00x18
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 43U / h= 64U
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 34.5kW siehe TG 6HA7 95
Bemerkungen Z3	35) Länge= 2330 mm mit Gepäckträger; gemäss EG-Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z5	36) Breite= 924 mm mit Handschutzbügel Verlängerung; gemäss EG-Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z7	34/37) Höhe= 1520 mm mit hoher Windscheibe; gemäss EG-Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z9	44) 309 kg mit Option; gemäss EG-Gesamtgenehmigung