



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB101
Typengenehmigung erteilt	19960726
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'32
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FLSTS H.S.
05 Typ; Variante/Version	BRL / Heritage Springer
06 Vorziffer	1HD1BRL.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,03
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr.,1 Scheibe,gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr.,1Scheibe,gelocht/ungelocht
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	EV1340
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1338
24 Leistung kW	41.0
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	90.0
25 Md. max n	2000
26 Abgasreinigung	2/in Schalldämpfer integriert 'HW13C'
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	links= 1/65833 / rechts= 1/65806
29 Motorkennzeichen	BRL
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	2 Lederpacktaschen
35 Länge von	2360
35 Länge bis	0
36 Breite von	990
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	260
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	460
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1640
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	395
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	515
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	184
46 Achsgarantie v bis	331
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	MT90-16; 130/90-16



**53 Reifen Felgen**

T16x3.00 Stahlspeichenrad mit Stahlfelge; a.W. LM-Integral 'HD' oder LM-Scheibenrad (ohne Markenbezeichnung)

**Bemerkungen Z1**

31) zus. Licht auf Kotflügel vorn muss ausser Betrieb gesetzt werden

**Bemerkungen Z3**

32) zugelassen gem. EWG 93/31\*0015 (Anhang 3.1.1.3.2.)