



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6HB101 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960726 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '32 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 04 Typ | FLSTS H.S. |
| 05 Typ; Variante/Version | BRL / Heritage Springer |
| 06 Vorziffer | 1HD1BRL..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 5520 |
| 10 Hersteller | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,03 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr.,1 Scheibe,gelocht |
| 18 Fussbremse Z1 | HR= hydr.,1Scheibe,gelocht/ungelocht |
| 21 Motor Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 21 Motor Typ | EV1340 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1338 |
| 24 Leistung kW | 41 |
| 24 Leistung n | 5000 |
| 25 Md. max Nm | 90 |
| 25 Md. max n | 2000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in Schalldämpfer integriert 'HW13C' |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | links= 1/65833 / rechts= 1/65806 |
| 29 Motorkennzeichen | BRL |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seitlich am Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | 2 Lederpacktaschen |
| 35 Länge von | 2360 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 990 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------------|
| 37 Höhe von | 1200 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 260 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 460 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1640 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 395 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 515 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 184 |
| 46 Achsgarantie v bis | 331 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | MT90-16; 130/90-16 |



53 Reifen Felgen

T16x3.00 Stahlspeichenrad mit Stahlfelge; a.W. LM-Integral 'HD' oder LM-Scheibenrad (ohne Markenbezeichnung)

Bemerkungen Z1

31) zus. Licht auf Kotflügel vorn muss ausser Betrieb gesetzt werden

Bemerkungen Z3

32) zugelassen gem. EWG 93/31*0015 (Anhang 3.1.1.3.2.)