



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB105
Typengenehmigung erteilt	19961002
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	XL1200S
05 Typ; Variante/Version	CHP / Sportster Sport
06 Vorziffer	1HD1CHP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,10
16 Fahrzeug Vmax mech von	165
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben, gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe , gelocht
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	EV1200
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1200
24 Leistung kW	43
24 Leistung n	5200
25 Md. max Nm	85
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	2/in Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/65860-??? und 1/65861-???
29 Motorkennzeichen	CHP
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	--
35 Länge von	2240
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	320
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	405
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1515
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	300
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	430
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	160
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19; 19x2.15 LM-Integralrad / 19x2.50 Stahlspeichenrad mit Stahlfelge
53 Reifen Felgen	h= 130/90-16 / MT90-16; T16x3.00 LM-Integralrad, LM-Scheibenrad, Stahlspeichenrad mit Stahlfelge

