



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB113
Typengenehmigung erteilt	19970819
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	XLH1200
05 Typ; Variante/Version	CAP / Sportster
06 Vorziffer	1HD1CAP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,10
16 Fahrzeug Vmax mech von	165
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 oder 2 Scheiben(n), gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe , gelocht/ungelocht
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	EV1200
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1200
24 Leistung kW	43.0
24 Leistung n	5200
25 Md. max Nm	85.0
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	2/in Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/65860-??? und 1/65861-???
29 Motorkennzeichen	CAP
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	--
35 Länge von	2237
35 Länge bis	0
36 Breite von	825
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1222
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	320	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	405	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1528	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	310	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	430	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	160	
46 Achsgarantie v bis	270	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19 57H; 19x2.15LM-Integral	19x2.50 Stahlspeichen mit Stahlfelge
53 Reifen Felgen	h= 130/90-16 73H / MT90-16 71S; 16x3.00LM-Integral oder LM-Scheibenrad	

