



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6HB113 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970819 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 04 Typ | XLH1200 |
| 05 Typ; Variante/Version | CAP / Sportster |
| 06 Vorziffer | 1HD1CAP..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 5520 |
| 10 Hersteller | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,10 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 165 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., 1 oder 2 Scheiben(n), gelocht |
| 18 Fussbremse Z1 | HR= hydr., 1 Scheibe , gelocht/ungelocht |
| 21 Motor Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 21 Motor Typ | EV1200 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1200 |
| 24 Leistung kW | 43 |
| 24 Leistung n | 5200 |
| 25 Md. max Nm | 85 |
| 25 Md. max n | 3500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in Schalldämpfer integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/65860-??? und 1/65861-??? |
| 29 Motorkennzeichen | CAP |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seitlich am Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | -- |
| 35 Länge von | 2237 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 825 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1222 |
| 37 Höhe bis | 0 |



| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|
| 38 Überhang vorne von | 320 | |
| 38 Überhang vorne bis | 0 | |
| 39 Überhang hinten von | 405 | |
| 39 Überhang hinten bis | 0 | |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1528 | |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 | |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 | |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 | |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 | |
| 44 Leergewicht von | 310 | |
| 44 Leergewicht bis | 0 | |
| 45 Garantiegewicht von | 430 | |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 | |
| 46 Achsgarantie v von | 160 | |
| 46 Achsgarantie v bis | 270 | |
| 46 Achsgarantie h von | 0 | |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 | |
| 48 gebremst mech | 0 | |
| 48 gebremst autom | 0 | |
| 49 ungebremst mech | 0 | |
| 49 ungebremst autom | 0 | |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein | |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/90-19 57H; 19x2.15LM-Integral | 19x2.50 Stahlspeichen mit Stahlfelge |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/90-16 73H / MT90-16 71S; 16x3.00LM-Integral oder LM-Scheibenrad | |

